



705 ADESIVO UNIVERSALE RAPIDO (ADESIVO + ATTIVATORE)

E' un kit di incollaggio composto da cianoacrilato ad alta viscosità ed attivatore.

CARATTERISTICHE

- Capacità di incollare rapidamente in pochi secondi
- Elevato potere adesivo
- Grazie alla sua formula ad alta viscosità, può essere utilizzato in incollaggi in verticale senza colature e macchie
- L'attivatore rende possibile e incredibilmente veloce l'unione di superfici anche porose.

APPLICAZIONI

- Assemblaggio e riparazione di parti in pietra naturale, marmo, granito, legno MDF, pelle, metallo e molti altri tipi di substrato.
- Ideale per quelle applicazioni che richiedono un incollaggio molto rapido.

ISTRUZIONI

- Uno dei due substrati deve essere liscio e presentare una buona area di giunzione
- Applicare una goccia su uno dei substrati e utilizzare lo spray sull'altro.
- Unire i substrati e premere con decisione per circa un minuto.
- La temperatura di applicazione è compresa tra + 5 ° C e + 35 ° C.

PULIZIA

- Eliminare immediatamente la colla in eccesso con un panno asciutto. Dopo la polimerizzazione, i residui di colla sono molto difficili da rimuovere.
- Se la pelle viene a contatto con l'adesivo, rimuovere la colla con acqua calda e sapone. L'uso dell'acetone è la scelta più efficace, ma potrebbe creare sensibilizzazione della pelle. La colla polimerizzata verrà comunque rimossa dopo pochi giorni da sola, anche senza tentare di pulirla. Nel caso in cui il prodotto venga spruzzato negli occhi o nella bocca, gli occhi o la bocca devono essere tenuti aperti e risciacquati abbondantemente con acqua. Se necessario, consultare un medico.

**Incolla
rapidamente
in pochi
secondi**



RESTRIZIONI

- I cianoacrilati devono essere conservati in contenitori sigillati originali fino al momento dell'uso.
- Evitare l'esposizione a luce intensa e fonti di calore
- I cianoacrilati possono aderire alla pelle in pochi secondi
- Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi - può causare gravi lesioni agli occhi
- Il contenitore non perfettamente chiuso provocherà il rapido indurimento della colla
- L'attivatore è infiammabile. Non buttare il contenitore o spruzzare nel fuoco.
- La bomboletta dell' attivatore è sotto pressione. Non schiacciare o forare.

DURATA E CONSERVAZIONE

12 mesi in confezione originale non aperta ad una temperatura compresa tra i 5 e 25 °C.

PROPRIETÀ

Adesivo

Base	: Etil-cianoacrilato	
Aspetto	: Gel liquido	
Colore	: Trasparente	
Temperatura di applicazione	: Da + 5 ° C a + 35 ° C	
Densità	: 1,06 ± 0,01 gr / cm ³	ASTM D1875
Punto d'infiammabilità	: > 81 ° C	
Viscosità	: 1200 - 1800 Cps a 25 ° C	ASTM D1084
Resistenza alla temperatura	: Da -20 ° C a +70 ° C	

Attivatore

Base	: Esano	
Aspetto	: Aerosol	
Colore	: Privo di colore	
Temperatura di applicazione	: Da + 5 ° C a + 35 ° C	
Resistenza alla temperatura	: Da -20 ° C a +70 ° C	



PRODOTTO

Tipo di prodotto	Volume / Peso	Pz./Scatola
705 Attivatore e colla	100 ml + 25 gr	24 pz.
705 Attivatore e colla	200 ml + 65 gr	12 pz.
705 Attivatore e colla	400 ml + 125 gr	24 pz.

NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.